

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm (pulg.) / Dim. mm (inches)

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Diseño ergonómico de construcción robusta con cerámica de 10mm de espesor, con sistema de descarga tipo vórtice con sifón jet y espejo de agua óptimo, mueble libre de alabeo (base plana).

**MATERIAL:**

Cerámica porcelanizada de alto brillo  
 Grado de calidad "A", Tipo I  
 Trampa expuesta esmaltada internamente

**VÁLVULAS:**

Valv. de admisión y descarga certificadas  
 Valv. de admisión silenciosa  
 Válvulas armadas y calibradas  
 Válvula de descarga con sello hermético

**ACCESORIOS:**

Tornillos de fijación, taquetes, rondanas y cubre tornillos.

**CONEXIÓN:**

A la alimentación  $\varnothing^{15/16}$  -14NS-1  
 A la descarga se acopla al  $\varnothing$  de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

**Presión de trabajo**

Pmin.= 0,25 kg/cm<sup>2</sup>  
 Pmax.=6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**OPERACIÓN:**

Sistema de una descarga

**Gasto Máximo:**

4,8 lpd

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.  
 Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



**PRODUCT FEATURES**

Ergonomic design of robust construction with 10mm thick ceramic with system discharge type vortex jet siphon and mirror optimal water, free furniture warping (flat base).

**MATERIALS:**

Ceramic high gloss porcelain enamel  
 Quality grade "A" Type I  
 Internally glazed exposed trap

**VALVES:**

Valv. inlet and discharge certified  
 Valv. admission silent  
 Armed valves and calibrated  
 Dump valve with airtight seal

**ACCESSORIES:**

Fixing screws, anchors, washers and screw covers.

**INSTALLATION:**

To the supply  $\varnothing^{15/16}$  -14NS-1  
 To the discharge is coupled to the drain  $\varnothing$  4" neck sanitary flange or collar of wax.

**Working Pressure.**

Pmin.= 3,55 PSI  
 Pmax.= 85,3 PSI

**OPERATION:**

A discharge system

**Maximum Consumption:**

1,2 gpf

**GARANTÍA:**

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años.

En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años.

El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años.  
 Tapa y asiento por un periodo de 2 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

**NORMATIVA:**

Cumple con la norma NOM-009-CONAGUA-2001

**WARRANTY:**

HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free from defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years.

In hardware for manufacturing defects for 5 years.  
 The TDS device in the dry urinal for 3 years.

Cover and seat for a period of 2 years.


The validity of the guarantee starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Guarantee Policy.

**REGULATIONS:**

NOM-009-CONAGUA-2001

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.  
 Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.

Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020  
 Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)



Refacciones Originales: 01 800 890 0594  
 Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00  
 53 33 94 21  
 Ext. 5068, 5815 y 5913